


LOGLIFE complete



green-Effective® Ultrapresterande golvpolish

■ Miljöeffektiv prestanda med miljöeffektiv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt



- Utvecklad för att uppfylla kraven i österrikiska Ecolabel
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration

Hållbar utveckling och produktion



EMAS:

- Kontinuerlig förbättring av miljöprestanda
- Årlig hållbarhetsredovisning
- Energi- och vattenhantering
- Social rättvisa



DIN ISO 14001:

- Kontinuerliga förbättringar för att minska avfall och CO₂-utsläpp samt besparing av energi, vatten- och materialförbrukning



DIN ISO 50001:

- Kontinuerlig förbättring av energihantering: prestanda, effektivitet, säkerhet, användning och konsumtion.



A.I.S.E. - Charter:

- Säker och hållbar tillverkning av rengöringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Kontinuerlig förbättring av hanteringsprocesser och kundnöjdhet
- Etablerat kvalitetshanteringsystem i produktutveckling och produktion

Intensiv användning av förnybara resurser - kontinuerlig ökning av återanvändningsandelen



- Produktion med omfattande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 % vattenkraft, solenergi och jordvärme
- Aktiv vattenhantering upprätthåller egen färsk- och avloppsvattenrening

Ingredienser

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Traditionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling



- Mer än 25 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
- Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam tillväxt
- Betrott varumärke

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar



- Omfattande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
- Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendationer optimerar din verksamhet och rengöringsrutiner
- Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



LOGLIFE complete



green-Effective® Ultrapresterande golvpolish

- Fullständig ekonomi ■ Fullständig säkerhet ■ Fullständig flexibilitet

Produktprofil

- LOGLIFE complete tillhandahåller den fullständiga lösningen för högsta standarder vid beläggning av hårda och elastiska golv kombinerat med enastående miljöegenskaper
- Samtidigt som arbets säkerheten förbättras, ger LOGLIFE complete utomordentlig slitstyrka och motståndskraft även mot alkohol och huddesinfektionsmedel samt även ett långvarigt trevligt utseende och glans.
- LOGLIFE complete är helt användarsäkert tack vare dess tidsbesparande bearbetningsegenskaper även på fuktiga linoleumgolv, dess låga halkrisk under stripping och enkel-att-använda-egenskaper. Dess certifiering i enlighet med DIN18032-2 bevisar enastående antihalkegenskaper.
- LOGLIFE complete är lika flexibelt som en elastisk beläggning, extremt adhesivt och elastiskt och därför passande för elastomer (gummi) golvbeläggning och områden med hög punktbelastning.
- Denna produkt fungerar idealiskt i ett system med LINAX complete, vilket även enkelt avlägsnar flera lager LOGLIFE complete polymerfilm.
- Genom att helt utesluta farliga ingredienser så som zink, TBEP och fluorerade utjämningsmassor, tar LOGLIFE complete ansvar för kommande generationer.

Användning och dosering



Dosera i förhållande till användningsområde. Följ anvisningarna nedan.



Förberedelse av golvet: skala av golvet, avlägsna all smuts och gamla dispersionsskikt.



Koncentrerad

Initial behandling: applicera 2-3 tunna och likformade skikt. Torktid mellan applikationerna minst 30 min.



Större ytor: arbeta i sektioner och applicera vått i vått. Användning: ung. 2 L / 100 m².



200 mL/L

Mindre reparationer: ta bort lätta repor med sprejrengöringsmetoden och en höghastighetsmaskin med röd rondell.

Användningsområde

- LOGLIFE complete passar för universal användning på alla beläggningsbara golv, i synnerhet elastiska golv gjorda av PVC, linoleum, naturgummi och andra speciella syntetiska material.
- Speciellt rekommenderat för områden med hög besöksfrekvens, t.ex. sjukhus, skolor, stormarknader, flyg platser, entréer etc. där hög slitstyrka och lång livslängd för beläggningen krävs.
- Ska inte användas på polerade stengolv, klinkers eller på öppna trägolv.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra produkter. Prova i förväg materialets tålighet på ett diskret ställe. För mer information, se säkerhetsdatablad.

Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Lagrings- och transporttemperaturen för LOGLIFE complete får inte överstiga 30°C. Frostkänslig.

Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning. Rätt dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712513 2 x 5 L

Din betrodda partner på plats

pH-värde

