

LONGLIFE conductan



Emulsja pielęgnacyjna do podłóg elektroprowadzących

■ Do podłóg elektroprowadzących ■ Odporny na dezynfekcję ■ Wysoka wytrzymałość

Profil produktu

- LONGLIFE conductan to dyspersja pielęgnacyjna przeznaczona do specjalnych posadzek elektroprowadzących, odprowadzających ładunki elektrostatyczne.
- Właściwe stosowanie dyspersji LONGLIFE conductan pozwala zachować odporność elektrostatyczną podłoża, zgodnie z wymogami norm DIN EN 61340-4-1 oraz DIN EN 1081.
- LONGLIFE conductan zapewnia odpowiednie przewodnictwo podłogi.
- LONGLIFE conductan jest odporny na bezalkoholowe środki dezynfekujące i nadaje się do polerowania.
- LONGLIFE conductan został opracowany przy współpracy ze znanymi producentami podłóg (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).

Miejsce aplikacji

- Dyspersja LONGLIFE conductan może być stosowana we wszystkich budynkach z przewodzącymi wykładzinami z PCV lub linoleum. Nie należy stosować jej na podłogach drewnianych, elastomerowych oraz wykonanych z żywic syntetycznych.
- Aby zapewnić działanie musi zostać zagwarantowana wilgotność minimalna na poziomie 30%.
- Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania przedstawiono w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji.

Skład

Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju



Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie mrozu.

Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Stosowanie i dozowanie



Dozować w zależności od zastosowania. Przestrzegać poniższych instrukcji.



Przygotowanie podłogi: oczyścić powierzchnię, usunąć zabrudzenia i stare warstwy dyspersyjne.



Nanieść 1 cienką i równomierną warstwę.



Druga warstwa może zostać nałożona na odpowiednich** podłogach po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu na wyschnięcie (przynajmniej 4h).



Doskonale nadaje się do podłóg elektroprowadzących. **Sprawdź odpowiednie wytyczne dotyczące mycia i pielęgnacji podłogi.

Dostępne opakowania

Kod produktu 1202207 1 x 10 L

Zaufany partner

Wartość pH

