

LOGLIFE diamond



Langtidsvirkende emulgerende polermiddel med
højglanseffekt

■ Økoeffektiv ydeevne med økoeffektivt produktdesign

Bruger- og miljø sikkerhed sammen med højeste rengøringsvæne



- Udviklet til at opfylde det østrigske økologimærke
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

Bæredygtig udvikling og fremstilling



EMAS:

- Løbende forbedring af miljøpræstationen
- Årlig bæredygtighedsrapport
- Forvaltning af energi og vand
- Social retfærdighed



DIN ISO 14001:

- Løbende forbedringer indenfor mindskning af spild og CO2-emissioner samt besparelser på energi-, vand- og materialeforbrug.



DIN ISO 50001:

- Løbende forbedring af energiforvaltningen: præstation, effektivitet, sikkerhed, anvendelse og forbrug.



A.I.S.E. - forpligtelser:

- Sikker og bæredygtig fremstilling af rengøringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Løbende forbedring af ledelsesprocesser og kundetilfredshed
- Etableret kvalitetshåndteringssystem indenfor produktudvikling og - fremstilling

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen



- Fremstilling ved omfattende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op til 100% vandkraft, solenergi og geotermisk energi.
- Aktiv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Traditionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling



- Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygtig udvikling
- Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
- Varemærket nyder tillid

Professionel brugeruddannelse og støtte hos kunden til Bæredygtige Hygiejneløsninger



- Omfattende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
- Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger optimerer Deres forretnings- og rengøringsprocedurer
- Større serviceværdi og styrket firmarenommé



makes the difference

LONGLIFE diamond



Langtidsvirkende emulgerende polermiddel med højglanseffekt

■ Langtidsvirkende ■ Højglans ■ Nem at anvende

Produktprofil

- LONGLIFE diamond er et holdbart emulgerende polermiddel med højglanseffekt, som beskytter gulvet og modvirker slitage.
- Spar tid og penge med LONGLIFE diamond, som anbefales til steder, hvor man ønsker et flot udseende eller en robust, beskyttende film.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er LONGLIFE diamond skridsikker takket være produktets effektive plejekomponenter selv ved intensiv trafik.
- LONGLIFE diamond giver et ensartet udseende og er yderst modstandsdygtigt over for hælemærker og skidt selv ved stor belastning.
- Højhastighedspoleringen forøger holdbarheden og reducerer desuden gentilsudsugning, så gulvet forbliver rent i længere tid.
- LONGLIFE diamond er hurtig og nem at anvende, skaber et ensartet resultat og en flot højglans.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE diamond ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE diamond tilhører de hårde/stærke, ekstremt robuste polymerdispersioner og er yderst velegnet til vedligeholdelse af PVC, linoleum, specifikke plastikbelægninger osv.
- Må ikke anvendes på uforseglet træ og polerede stengulve.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvervmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfintlig overfor frost.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.



Forberedelse af gulvet: afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.

Koncentratet



Indledende behandling: påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringernemindst 30 min.



Store områder: arbejde i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².

200 ml/L



Genopfriskning af belægning: fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Salgsenheder

Ordner No. 716060

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

