# LONGLIFE diamond

## Emulsão de elevado brilho e duradoura

**■ Duradouro ■ Elevado brilho ■ Fácil de aplicar**

### Perfil do produto

- LONGLIFE diamond é uma emulsão para polir, resistente e de elevado brilho, que protege o pavimento e oferece proteção contra o desgaste.
- Rápido e económico, LONGLIFE diamond é recomendado sempre que se deseje obter uma aparência excelente ou prolongar a durabilidade da película de proteção.
- Em termos de segurança, LONGLIFE diamond é antiderrapante devido aos seus poderosos componentes de cuidados de manutenção (de acordo com DIN 51131), mesmo com uma utilização frequente.
- Com a sua aparência uniforme, LONGLIFE diamond é altamente resistente a marcas e manchas de calçado, mesmo em condições de carga elevada.
- O polimento de alta velocidade aumenta a durabilidade e, além disso, previne o aparecimento de nova sujidade, permitindo uma limpeza duradoura.
- LONGLIFE diamond é rápido e simples de utilizar, demonstrando uma excelente fluidez e um elevado e atrativo brilho.

### Aplicação

- LONGLIFE diamond pertence à categoria de dispersões poliméricas duras/fortes e extremamente duradouras e é ideal para a manutenção de revestimentos em PVC, linóleo e revestimentos plásticos específicos, etc.
- Não aplicar em pavimentos permeáveis de madeira ou pavimentos em pedra polida.

### Declaração de ingredientes

Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

### Desenvolvimento e produção sustentáveis

### Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

**Segurança:** Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de Dados de Segurança.
**Armazenamento:** Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original fora o congelamento.
**Ambiente:** Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado.

### Aplicação e dosagem

Dosear conforme a aplicação. Seguir as instruções abaixo.

**Preparação piso:** faça a decapagem do piso, remova a sujidade e as antigas camadas de polímero

concentrado

**Tratamento inicial:** aplique 2-3 camadas finas e uniformes. Tempo secagem mínimo entre aplicações 30 min.

**Superf. continuas:** trabalhe por secções e aplique húmido no piso húmido. Uso: aprox. 2 l/100 m².

200 mL/L

HIGH SPEED

**Restauração do revestimento:** remova peq. riscos com limpeza pulverização e máq. alta velocidade com esfregão vermelho.

HIGH SPEED

Após aguardar durante o tempo de secagem adequado (um dia), polir com o método de ultra alta velocidade (>1000 rpm).

**Unidades de venda**

**Valor pH** 9

O seu parceiro de confiança no local

**tana-Chemie GmbH** | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
**Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH** | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

makes the difference