

LONGLIFE optima



Esmalte de emulsión extremadamente duradero.

- Muy duradero ■ Mirada atractiva

Perfil de producto

- LONGLIFE optima proporciona una solución para los más altos estándares en el revestimiento de suelos duros y elásticos, por ejemplo, PVC.
- LONGLIFE optima asegura una excelente durabilidad y resistencia contra el desgaste, así como una apariencia atractiva.
- LONGLIFE optima, que ahorra tiempo y dinero, ofrece una excelente resistencia al deslizamiento.
- LONGLIFE optima facilita la limpieza de mantenimiento al garantizar una alta resistencia a las marcas de tacones.

Aplicación

- Apto para suelos de PVC, alicatados, linóleo, piedras naturales y artificiales y madera tratada.
- No lo use en pisos de madera sin sellar, piedras pulidas y revestimientos de pisos textiles.

Declaración de ingredientes

Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles



Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información ver Ficha de Datos de Seguridad.

Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente en el envase original. Evita que se congele.

Medio ambiente: Deseche únicamente los envases completamente vacíos en un triturador de residuos especial.

Aplicación y dosificación



Dosificar según aplicación. Seguir las instrucciones que aparecen a continuación.



Preparación del suelo: hacer un decapado, eliminar todas las suciedades y la capas viejas de protección.

concentrado



Preparación del suelo: aplicar 2-3 capas finas y regulares. Dejar secar entre cada capa.



Tratamiento inicial: trabajar por zonas. Cobertura: 2L/100m².

200 mL/L



Renovación: eliminar las rayas haciendo un método spray con una máquina de alta velocidad y un disco rojo.



Tras esperar el suficiente tiempo de secado (un día), pulir con el Método Ultra-High-Speed (>1000 U).

Unidades de venta

Nº Ref. 713367 2 x 5 L

Su socio de confianza

Valor pH

