

# LONGLIFE optima



## Ļoti ilgstošas iedarbības emulsijas laka

- Ļoti ilgtspējīgs ■ Pievilcīgs izskats

### Produkta apraksts

- LONGLIFE optima atbilst cieto un elastīgo grīdas pārklājumu, piemēram, PVC, augstākajiem standartiem.
- LONGLIFE optima nodrošina izcilu ilgtspēju un noturību pret nodilumu, kā arī labi izskatās.
- Laiku un naudu taupošais LONGLIFE optima nodrošina izcilu noturību pret slīdēšanu.
- LONGLIFE optima atvieglo uzkopšanu, garantējot noturību pret papēžu nospiedumiem.

### Pielietojuma sfēra

- Piemērots PVC, flīžu, linoleja, dabīgā un mākslīgā akmens un apstrādātām koka grīdām.
- Nelietot uz nenobīvētām koka, pulēta akmens vai tekstilmateriāla grīdas segumiem.

### Sastāvs

Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

### Lietošana un dozēšana



Dozējiet atbilstoši datiem nodajā "Izmantošana". Izpildiet turpmāk sniegtās norādes.



**Grīdas sagatavošana:** veiciet grīdas ciklēšanu, likvidējiet visus netīrumus un vecos dispersijas slāņus.

Koncentrēts



**Grīdas sagatavošana:** uzklājiet 2-3 plānus, viendabīgus slāņus. Katraslāņa nožūšanas laiks ir vismaz 30 min.



**Sākotnējā apstrāde:** strādājiet pa posmiem un uzklājiet, izmantojot metodi „mits uz mitra”.  
Lietošana: apm. 2 L / 100 m<sup>2</sup>.

200 mL/L



**Pārklājuma atjaunošana:** likvidējiet nelielas skrambas, izmantojot izsmidzināšanas un tīrīšanas metodi un ātrdarbīgu iekārtu ar sarkanu paliktņi.



Pēc žūšanas laika (vienas dienas) nogaidīšanas nospodriniet ar īpaši liela ātruma metodi (>1000 U).

### Ilgspējīga attīstība un ražošana



### Produkta drošība, uzglabāšana un ar vidi saistītie norādījumi

**Drošība:** Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.

**Uzglabāšana:** Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no sala.

**Vide:** Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

#### Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 713367 2 x 5 L

#### Jūsu uzticams partneris objektā

pH vērtība

