

# LONGLIFE primer



## Permanent primer

- Ypperlige fyllegenskaper ■ Forbedrer heftingen ■ Forhindrer tåkeeffekter

### Produktprofil

- Med sin egenskap for permanent fylling, gjenoppretter LONGLIFE primer skadet og porøst linoleumsgulv, og bidrar til et jevnt utseende på flatene. Den bidrar til en lang produktlevetid, og tar vare på det opprinnelige utseende.
- LONGLIFE primer forebygger tåkeeffekter, og er svært motstandsdyktig mot vann og vaskemidler. Det beskyttende laget tåler til og med grundig rengjøring.
- Tids- og kostnadsbesparende LONGLIFE primer forenkler rengjøringen med en ukomplisert påføring.
- Etter påføring av primer kan gulvet overstrykes med et annet LONGLIFE-dispersjonsprodukt.

### Anvendelsesområde

- LONGLIFE primer passer ypperlig for å opprettholde egenskapene i alle porøse gulv som linoleum, porøs stein, sementgulv osv. Ikke bruk på forseglede overflater og elastomerbelegg.

### Anvendelse og dosering



Doser i forhold til påføring. Følg instruksjonene nedenfor.



**Forberedelse av gulv:** rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



Konsentrert

**Innledende behandling:** påfør 2-3 tynne og jevne lag. Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



**Store områder:** arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått. Forbruk: ca. 2l/100m<sup>2</sup>.

### Ingredienser

Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

### Bærekraftig utvikling og produksjon



### Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

**Sikkerhet:** Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

**Lagring:** Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.

**Miljø:** Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

#### Salgsenheter

Ordrenr. 713366 2 x 5 L

Din pålitelige partner på stedet

pH-verdi

