

LONGLIFE stone



Pulēšanas emulsija ilgnoturīgam, augstas spēluma pakāpes pārklājumam

Ekoefektīva darbība un ekoefektīvs produkta dizains

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos tīrīšanas standartus



- Izstrādāts atbilstoši Austrijas Eko marķējumam
- Nesatur toksiskus un kaitīgos materiālus
- Mazāka koncentrācija nodrošina labāku iedarbību, salīdzinot ar citiem produktiem

Ilgtspējīga attīstība un ražošana



EMAS:

- Nepārtraukta darbības uzlabošana vides aizsardzības jomā
- Gada pārskats par ilgtspējību
- Enerģijas un ūdens pārvaldība
- Sociālais taisnīgums



DIN ISO 14001:

- Nepārtraukta darbības uzlabošana atkritumu un CO2 izmešu daudzuma samazināšanas, enerģijas, ūdens un materiālu taupīšanas jomā



DIN ISO 50001:

- Nepārtraukta enerģijas pārvaldības uzlabošana: veikspēja, efektivitāte, drošība, lietošana un patēriņš



A.I.S.E. - Charter:

- Droša un ilgtspējīga tīrīšanas produktu ražošana



DIN ISO 9001:

- Nepārtraukta pārvaldības procesu un klientu apmierinātības līmeņa uzlabošana
- Izstrādāta produktu izstrādes un ražošanas kvalitātes pārvaldības sistēma

Atjaunojamo resursu intensīva izmantošana – nepārtraukti pieaug atkārtotas izmantošanas apjoms



- Ražošana, izmantojot lielu daudzumu atjaunojamo izejmateriālu un 100% hidroelektisko, saules un ģeotermālo enerģiju
- Ražošana nav saistīta ar jēlnaftas izmantošanu: 23% no LONGLIFE stone izmantotā organiskā oglekļa daudzuma ir iegūts no atjaunojamiem augu resursiem, ražošanā neizmantojot jēlnaftu
- Atbildīga un aktīva ūdens pārvaldīšana, patstāvīgi veicot svaigā ūdens un notekūdeņu attīrīšanu

Sastāvs

Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Tradicionāla vacu kvalitāte – noturīgas uzņēmējdarbības attīstības virzība



- Celmlauzis ilgtspējīgu produktu izstrādē jau vairāk nekā 30 gadus
- Gudri higiēnas risinājumi, kas nodrošina peļņu nesošu izaugsmi
- Uzticams zīmols

Profesionālu lietotāju apmācība un atbalsts objekta ilgtspējīgos higiēnas risinājumos



- Visaptverošu zināšanu nodošana ar kvalificētu tīrīšanas konsultantu palīdzību
- Individuāli higiēnas plāni un tīrīšanas ieteikumi, kas optimizē jūsu uzņēmējdarbības un tīrīšanas procedūras
- Pieaugoša pakalpojuma vērtība un nostiprināta uzņēmuma reputācija



makes the difference

LONGLIFE stone



Pulēšanas emulsija ilgnoturīgam, augsta spīduma pakāpes pārklājumam

■ Ilgnoturīgs rezultāts ■ Augsta spīduma pakāpe ■ Paredzēts akmens grīdas segumiem

Produkta apraksts

- LONGLIFE stone ir dabiskā un mākslīgā akmens grīdas segumu pulēšanas emulsija, kas nodrošina augsta spīduma pakāpes nodilumizturīgu pārklājumu.
- Drošības uzlabošanai LONGLIFE stone garantē slīdes pretestību pat aktīva grīdas lietojuma gadījumā, jo satur efektīvas iedarbības kopjošas sastāvdaļas.
- Izmaksas un laiku ietaupošā LONGLIFE stone emulsija nodrošina izcilu aizsardzību pret papēžu nospiedumiem un netīrumiem pat īpaši augstas noslodzes gadījumā.
- Liela ātruma pulēšana uzlabo izturību, saglabā virsmas kvalitāti un samazina atkārtotas notraipīšanas risku.
- LONGLIFE stone nodrošinātajai aizsargkārtai ir augsta aizpildīšanas spēja, un tā jau pēc pirmās uzklāšanas reizes piešķir segumam vienmērīgu augsta spīduma pakāpes pārklājumu.
- LONGLIFE stone emulsija rūpējas par nākamo paaudzi, jo tajā pilnīgi netiek izmantotas bīstamas sastāvdaļas, piemēram, cinks, TBEP, smaržvielas un fluoru saturošas izlīdzināšanas vielas.

Pielietojuma sfēra

- Ērti lietojams līdzeklis grīdas segumiem no dabiskā un mākslīgā akmens, tostarp absorbējošām akmens grīdām.
- Nelietojiet glazētām flīzēm un smalkakmens segumiem.

Produkta drošība, uzglabāšana un ar vidi saistītie norādījumi

Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.

Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no sala.

Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Lietošana un dozēšana



Dozēt atkarībā no lietošanas veida un netīrības pakāpes. Ievērot sniegtās instrukcijas.



Grīdas sagatavošana: veiciet grīdas ciklēšanu, likvidējiet visus netīrumus un vecos dispersijas slāņus.



Sākotnējā apstrāde: uzklājiet 2-3 plānus, viendabīgus slāņus. Katraslāņa nožūšanas laiks ir vismaz 30 min.



Liela platības: strādājiet pa posmiem un uzklājiet, izmantojot metodi „mitrs uz mitra”. Lietošana: apm. 2 L / 100 m².



Pārklājuma atjaunošana: likvidējiet nelielas skrambas, izmantojot izsmidzināšanas un tīrīšanas metodi un ātrdarbīgu iekārtu ar sarkanu paliktni.



Pēc žūšanas laika (vienas dienas) nogaidīšanas nospodriniet ar īpaši liela ātruma metodi (>1000 U).

Koncentrēts

200 mL/L

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 716062 2 x 5 L

Jūsu uzticams partneris objektā

pH vērtība

