

LONGLIFE stone



Hållbar utveckling och produktion



EMAS:

- Kontinuerlig förbättring av miljöprestanda
- Årlig hållbarhetsredovisning
- Energi- och vattenhantering
- Social rättvisa



DIN ISO 14001:

- Kontinuerliga förbättringar för att minska avfall och CO2-utsläpp samt besparing av energi, vatten- och materialförbrukning



DIN ISO 50001:

- Kontinuerlig förbättring av energihantering: prestanda, effektivitet, säkerhet, användning och konsumtion.



A.I.S.E. - Charter:

- Säker och hållbar tillverkning av rengöringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Kontinuerlig förbättring av hanteringsprocesser och kundnöjdhet
- Etablerat kvalitetshanteringssystem i produktutveckling och produktion



Långtidsverkande, högglänsande emulsionspolermedel

■ Miljöeffektiv prestanda med miljöeffektiv produktdesign

Använder- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt



- Utvecklad för att uppfylla kraven i österrikiska Ecolabel
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration

Intensiv användning av förnybara resurser - kontinuerlig ökning av återanvändningsandelen



- Produktion med omfattande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 % vattenkraft, solenergi och jordvärme
- Produktion i stor utsträckning oberoende av råolja: 23% av organiskt kol som bearbetas i LONGLIFE stone kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produktion i stor utsträckning oberoende av råolja
- Aktiv vattenhantering upprätthåller egen färsk- och avloppsvattenrening

Ingredienser

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Traditionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling



- Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
- Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam tillväxt
- Betrott varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar



- Omfattande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
- Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendationer optimerar din verksamhet och rengöringsrutiner
- Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



makes the difference

LONGLIFE stone



green-Effective® Långtidsverkande, högglänsande emulsionspolermedel

■ Varaktig ■ Högglänsande ■ För stengolv

Produktprofil

- LONGLIFE stone är en högglänsande, slitstark emulsionspolermedel för natur- och konststengolv.
- Den vårdande LONGLIFE sten är halksäker tack vare de kraftfulla vårdkomponenterna, även vid frekvent belastning.
- Den kostnads- och tidsbesparande LONGLIFE stone är mycket motståndskraftig mot hälmärken och smuts även vid de högsta belastningarna.
- Snabb polering ökar slitstyrkan, bevarar ytan och minskar återsmutsningen.
- Skyddsfilmen i LONGLIFE stone har hög fyllnadskapacitet och ger ett enhetligt, högglänsigt utseende redan efter första appliceringen.
- Genom att helt utesluta farliga ingredienser såsom zink, TBEP och fluorerade utjämningsmassor, tar LONGLIFE stone ansvar för kommande generationer.

Användningsområde

- Lämplig för natursten- och konststengolv, inklusive absorberande stengolv.
- Använd inte på glaserade plattor och fina stenytor.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.

Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.

Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.

Användning och dosering



Dosering i förhållande till användning och nedsmutsningsgrad.



Förberedelse av golvet: skala av golvet, avlägsna all smuts och gamla dispersionsskikt.



Initial behandling: applicera 2-3 tunna och likformade skikt. Torktid mellan applikationerna minst 30 min.



Större ytor: arbeta i sektioner och applicera vått i vått. Användning: ung. 2 L / 100 m².



Mindre reparationer: ta bort lätta repor med sprejrengöringsmetoden och en höghastighetsmaskin med röd rondell.



Polera med Ultra High-Speed-Method (> 1000 U) efter rimlig torktid (en dag).

Försäljningsenheter

Ordernr. 716062 2 x 5 L

Din betrodda partner på plats

pH-värde

