

LOGLIFE stone



green-Effective® Langtidsvirkende, højglans emulsionspolitur

■ Økoeffektiv ydeevne med økoeffektivt produkt design

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringssevne



- Udviklet til at opfylde det østrigske økologimærke
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

Bæredygtig udvikling og fremstilling



EMAS:

- Løbende forbedring af miljøpræstationen
- Årlig bæredygtighedsrapport
- Forvaltning af energi og vand
- Social retfærdighed



DIN ISO 14001:

- Løbende forbedringer indenfor mindskning af spild og CO2-emissioner samt besparelser på energi-, vand- og materialeforbrug.



DIN ISO 50001:

- Løbende forbedring af energiforvaltningen: præstation, effektivitet, sikkerhed, anvendelse og forbrug.



A.I.S.E. - forpligtelser:

- Sikker og bæredygtig fremstilling af rengøringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Løbende forbedring af ledelsesprocesser og kundetilfredshed
- Etableret kvalitetshåndteringssystem indenfor produktudvikling og - fremstilling

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen



- Fremstilling ved omfattende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op til 100% vandkraft, solenergi og geotermisk energi.
- Fremstillingen er i det meste uafhængig af råolie: 23% af det organiske kulstof behandlet i LONGLIFE stone stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremstilling i det meste uafhængig af råolie.
- Aktiv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Traditionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling



- Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygtig udvikling
- Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
- Varemærket nyder tillid

Professionel brugeruddannelse og støtte hos kunden til Bæredygtige Hygiejneløsninger



- Omfattende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
- Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger optimerer Deres forretnings- og rengøringsprocedurer
- Større serviceværdi og styrket firmarenommé



LONGLIFE stone



green-Effective® Langtidsvirkende, højglans emulsionspolitur

■ Langtidsvirkende ■ Højglans ■ Til stengulve

Produktprofil

- LONGLIFE stone er en højglans, slidstærk emulsionspolitur til naturlige og kunstige stengulve.
- Den plejende LONGLIFE stone er skridsikker takket være de kraftige plejekomponenter, selv ved hyppig belastning.
- Den omkostnings- og tidsbesparende LONGLIFE stone er meget modstandsdygtig over for hælmærker og snavs, selv under de største belastninger.
- Hurtig polering øger holdbarheden, bevarer overfladen og reducerer gentilsmudsning.
- Beskyttelsesfilmen af LONGLIFE stone har en høj fyldeevne og giver et ensartet, højglans udseende efter den første påføring.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE stone ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- Velegnet til naturlige og kunstige stengulve, inklusive absorberende stengulve.
- Må ikke bruges på glaserede fliser og fine stenoverflader.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvervmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindelig overfor frost.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Forberedelse af gulvet: afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.



Indledende behandling: påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringerne mindst 30 min.



Store områder: arbejde i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



Genopfriskning af belægning: fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastighedsmaskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Salgsenheder

Ordre No. 716062 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

