

LONGLIFE stone



Emulsión para suelos de alta resistencia y alto brillo

- Larga duración ■ Alto brillo ■ Para suelos de piedra

Perfil de producto

- LONGLIFE stone es una emulsión de protección de alto brillo y alta resistencia para los suelos de piedra natural y artificial.
- Por sus componentes potentes de cuidado, LONGLIFE stone es seguro y antideslizante (según la normativa DIN 51131) incluso en condiciones de alto tráfico.
- LONGLIFE stone que tiene un bajo coste operativo resiste a las marcas de tacones y a las suciedades incluso en condiciones de alta carga.
- El pulido en alta velocidad aumenta la duración, favorece la preservación de la superficie y reduce el ensuciamiento.
- La película protectora de LONGLIFE stone tiene una alta capacidad de cubrimiento lo que da un aspecto uniforme y de alto brillo desde la primera aplicación.

Aplicación

- Conviene para los suelos de piedra, natural o reconstituida, incluso los suelos de piedra porosos.
- No usar sobre cerámicas esmaltadas o superficies de piedra fina.

Declaración de ingredientes

Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles



Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a congelarse.

Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Aplicación y dosificación



Dosificar según aplicación. Seguir las instrucciones que aparecen a continuación.



Preparación del suelo: hacer un decapado, eliminar todas las suciedades y la capas viejas de protección.



Tratamiento inicial: aplicar 2-3 capas finas y regulares. Dejar secar entre cada capa.



Grandes superficies: trabajar por zonas. Cobertura: 2L/100m².



Renovación: eliminar las rayas haciendo un método spray con una máquina de alta velocidad y un disco rojo.



Tras esperar el suficiente tiempo de secado (un día), pulir con el Método Ultra-High-Speed (>1000 U).

Unidades de venta

Nº Ref. 707623 1 x 10 L

Su socio de confianza

Valor pH

