

NOWA clean



Industrirengöring för metallbearbetningsindustrin

- Ind.avfettning ■ Låg kem. syreförbr. ■ Man./mek. reng.

Produktprofil

- NOWA clean rengör metallytor extremt fort, genom att tränga in i och emulgera med smutsen.
- Den är kostnadsbesparande tack vare sin mångsidighet och kan användas mot olika typer av smuts (metalldamm, intorkat fett/olja m.m.).
- NOWA clean har en extremt låg kemisk syreförbrukning, vilket innebär reducerade organiska föroreningar och enklare hantering av avloppsvattnet.
- NOWA cleans behagliga doft och lågskummande sammansättning gör den bekväm att använda.


Användningsområde

- NOWA clean kan användas för rengöring av både produktionsmaskiner och golv inom metallbearbetningsindustrin.
- Använd inte på aluminium eller ytor känsliga för alkaliska lösningar.
- Kontrollera kompatibiliteten före användning.

Användning och dosering



Dosering i förhållande till användning och nedsmutsningsgrad.



10 - 100 g/L

Effektiv rengöring:
Kan användas i högtryckstvätt.



Effektiv rengöring:
Kan användas i högtryckstvätt.



Golvrengöring:
kan användas i golvsvätmaskiner.



För kraftig nedsmutsning:
Applicera på blöt yta och lämna i 5-10 minuter.

Ingredienser

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion



Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.

Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.

Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712856 1 x 15 L

Din betrodda partner på plats

pH-värde

