

SYSTEM oxybleach



Balinoša piedeva

- Traipu noņemšanas līdzeklis
- Spožs baltums
- Zema temperatūra

Produkta apraksts

- Formulas pamatā ir ūdeņraža peroksīds un peroksietilskābe, kas likvidē visu veidu krāsainus traipus un piešķir spodrumu līnu audumiem pat zemā temperatūrā.
- Ja SYSTEM oxybleach pievieno mazgāšanas posmā, var nelietot hlora balinātāju.
- SYSTEM oxybleach ietilpst Ecolabel sertifikācijas sistēmā ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) apvienojumā ar ACTIV liquid un SYSTEM alca

Pielietojuma sfēra

- Profesionālām iekārtām.
- Lietojams mazgāšanas posma laikā, izmantojot sūkni: 10 min. vismaz 40° C temperatūrā.
- Veļai, kas ir noturīga pret visu veidu balināšanu.

Lietošana un dozēšana



Tikai automātiskā dozēšanas sistēmā.



Dozēšanas vienība	40°C	45°C	50°C
1 kg	4 ml*	7 ml*	10 ml*
2 kg	4 ml*	7 ml*	10 ml*
3 kg	4 ml*	7 ml*	10 ml*

Sastāvs

Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Ilgspējīga attīstība un ražošana



Produkta drošība, uzglabāšana un ar vidi saistītie norādījumi

Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.

Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu. Klasifikācija un īpašību deklarācija ir balstīta uz peretiķskābes un ūdeņraža peroksīda klātbūtni, kas mazgāšanas laikā sadalās līdz neklasificētām vielām.

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 714777 1 x 20 L

Jūsu uzticams partneris objektā

pH vērtība

