

TAWIP gripgo



Īpaši tīrīšanai

- Augsta pretslīdes iedarbība
- Problēmu risinājums
- DIN 18032-2

Produkta apraksts

- TAWIP gripgo ir īpaši atlasītu izejvielu savienojums. Sastāvdaļas garantē lielu noturību pret slīdēšanu.
- TAWIP gripgo rada izcilu izskatu, nodrošinot zīdaiņu spīdumu.
- TAWIP gripgo pretslīdes aizsargslānis nodrošina vienkāršu un drošu lietošanu. Ātri žūstošā formula ietekmē pretslīdes efektu (DIN 18032-2).
- TAWIP gripgo ir piemērots izsmidzināšanai un mitrai uzklāšanai.
- TAWIP gripgo devas un lietošana ir nevainojami pielāgojama katrā individuālā objekta apstākļiem un efektīva patēriņa prasībām.


Pielietojuma sfēra

- TAWIP gripgo ir ļoti labi piemērots visu veidu ūdensizturīgajiem, apstrādātajiem un neapstrādātajiem grīdas pārklājumiem ar īpašām pretslīdes prasībām. TAWIP gripgo ir īpaši piemērots izsmidzināšanai un mitrai uzklāšanai.

Lietošana un dozēšana



Dozēt atkarībā no lietošanas veida un netīrības pakāpes. Ievērot sniegtās instrukcijas.



50-200 mL/L

Tīrīšana izsmidzinot: izsmidzināt plānā, vienmērīgā kārtā, apstrādāt ar viendiskaiekārtu.



10-20 mL/L

Grīdas mazgāšana: Izmazgāt grīdu ar tīru slotu.



DIN 18032

pārbaudīts saskaņā ar DIN18032



50-200 mL/L

Sākotnējā kopšana: Veiciet nepārklātās grīdas mitro tīrīšanu. Pēc nožūšanas nospodriniet. Lūdzu, ņemiet vērā kopšanas ieteikumus

Sastāvs

Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Ilgspējīga attīstība un ražošana



Produkta drošība, uzglabāšana un ar vidi saistītie norādījumi

Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.

Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no sala.

Vide: Iesaņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Precis vienības

Pasūtījuma Nr. 713342 10 x 1 L

Jūsu uzticams partneris objektā

pH vērtība

