

# TIMBER natura



## Impregnujący środek pielęgnacyjny do podłóg drewnianych

■ Impregnowanie ■ Ochrona ■ Efekt olejowania

### Profil produktu

- TIMBER natura to ekonomiczne rozwiązanie, które można zastosować przy użyciu standardowych narzędzi z wyposażenia firmy sprzątającej.
- TIMBER natura został zaprojektowany do renowacji zniszczonych drewnianych podłóg pokrytych olejem.
- TIMBER natura wydobywa naturalny charakter drewna i nadaje świeży, jedwabny wygląd podłogi o wysokiej jakości.
- TIMBER natura przyjemnie pachnie i odświeża kolor.
- TIMBER natura jest absorbowany przez włókna drzewne i zapewnia efekt impregnacji oraz umożliwia przesunięcie w czasie konieczności renowacji.
- TIMBER natura jest bezpieczny dzięki właściwościom antypoślizgowym i certyfikacji według DIN 18032-2.
- TIMBER natura nadaje się jako podkład pod produkt LONGLIFE matt.

### Miejsce aplikacji

- TIMBER natura może być stosowany na drewnianych podłogach zarówno olejowanych jak i lakierowanych, zrobionych z drewna dębu, buku i świerku. Nadaje się do parkietów litych i gotowych. Nie stosować na laminacie i szczególnych rodzajach podłogi (np. dąb wędzony). Szczegółowe wskazówki dotyczące aplikacji znajdują się w instrukcji użycia systemu TIMBER easy.

### Skład

Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

### Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju



### Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

**Bezpieczeństwo:** Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki Produktu.

**Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie mrozu.

**Ochrona środowiska:** Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.


### Stosowanie i dozowanie



Postępować według poniższych instrukcji.



**Przygotowanie podłogi:** Doczyścić podłogę, usunąć zanieczyszczenia i stare warstwy powłoki pielęgnacyjnej.



**Pierwsze użycie:** nałożyć 2-3 cienkie warstwy. Każdą warstwę pozostawić do wyschnięcia na min. 30 min.



**Duże powierzchnie:** podzielić powierzchnię na strefy i nakładać metodą na mokro. Zużycie: ok. 2l/100 m<sup>2</sup>.



**Odświeżanie powłoki ochronnej:** Spryskać podłogę i czyścić maszyną jednotarczową z niebieskim padem.

### Dostępne opakowania

Kod produktu 713344 2 x 5 L

### Zaufany partner

Wartość pH

